



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

1

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000

Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309

E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROF. ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA
LOCAL RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999, CENTRO – JERIQUEARA/SP.
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000

01 – APRESENTAÇÃO

O presente projeto destina-se ao procedimento de reforma e ampliação do prédio da Creche Escola Abadia Maximina de Paula Sarreta, reforma esta, compreendendo a pintura geral interna e externa de todo o prédio com uma área construída de 1.118,48 m² constando de:

- Bloco de Administração
- Bloco de Serviços
- Blocos Pedagógicos
- Pátio coberto/Refeitório
- Solários descobertos

A ampliação consiste na construção da cobertura metálica nos Solários 1 e 2, conforme indicado no projeto básico.

02 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema executivo adotado leva em consideração cada ambiente e seu destino optando-se pela padronização de cores simplificando-se assim sua execução.

03 – COBERTURA

03.01 – Fundações

As fundações deverão ser executadas em brocas e blocos de concreto armado. As Brocas deverão ter 4,0m de profundidade cada, armadas com 4 Ø 10mm, estribos de 5,0mm a cada 20cm, conforme indicado no projeto estrutural. Os blocos deverão ser executados nas dimensões de 150x50x50cm, armados com Ø 8,0mm a cada 10cm conforme indicado no projeto estrutural. O concreto a ser utilizado na execução das fundações deverá ser concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³.

03.02 – Estrutura

Os pilares de sustentação da estrutura metálica da cobertura deverão ser executados em concreto armado nas dimensões de 20x30cm, armados com 6 Ø 10mm, estribos de 4,2mm a cada 15cm, concreto executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³. Para dimensões e especificações vide projeto estrutural.

03.03 – Cobertura

A cobertura deverá ser executada em estrutura metálica, e as telhas tipo sanduíche em chapa de aço com pintura poliéster, espessura de 0,50 mm, recheadas com poliestireno expandido. As dimensões, locações e especificações estão indicadas no projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

2

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000

Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309

E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

03.04 – Instalações Elétricas

Deverão ser executadas conforme indicado no projeto. Serão instaladas nos locais indicados luminárias tipo spot, de sobrepor com 1 lâmpada de 15w fluorescente compacta cada.

Deverão ser instalados os interruptores nos locais indicados no projeto

Os eletrodutos deverão ser galvanizados presos às estruturas da cobertura.

Deverão ser seguidos os padrões de instalações de acordo com as normas da CPFL.

03.05 – Pintura da Estrutura

A estrutura deverá receber fundo preparador e em seguida ser pintada com esmalte alquídico na cor grafite ou cinza escuro aplicada com revolver. As telhas deverão ser pré pintadas na cor branca já vindas de fábrica.

04 – Serviços Finais

Deverão ser executados os serviços de limpeza final de entulhos e resquícios da obra.

A obra deverá ser entregue limpa e isenta de imperfeições e em perfeito estado de funcionamento.

A empresa contratada deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a ART de execução de obras, indicar o responsável técnico preposto da obra o qual responderá por todos os atos durante a execução da obra.

Quaisquer dúvidas durante a execução deverão ser esclarecidos com a Responsável técnica da prefeitura com antecedência.

Jeriquara, 27 de agosto de 2021.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531
ART N° 92221220111188048
DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal